

- Regalsysteme
- Transportgeräte
- Betriebseinrichtung
- Lagerbühnen
- Lagerausstattung
- Umwelt-Lagertechnik

## Montageanleitung

### ALU-Regalsystem Modellreihe ARS

Die Regalsysteme der Modellreihe ARS sind nach dem Baukastenprinzip konzipiert und setzen sich aus einem Grundregal und je nach Gesamtlänge aus einer entsprechenden Anzahl von Anbauregalen zusammen.

#### Grundregal

Das Grundregal besteht aus zwei Regalleitern, mind. 2 Auflagen und einem Diagonalkreuz.

#### Anbauregal

Das Anbauregal besteht aus einer Regalleiter und mind. 2 Auflagen. Bei der Montage mehrerer Anbauregale ist darauf zu achten, dass jedes 3. Anbauregal ein zusätzliches Diagonalkreuz erhält. Bei Eckaufstellung erhält jedes Anbauregal pro Auflage 2 Eckverbindungsklammern. Das 2. Eckanbauregal muss mit einem zusätzlichen Diagonalkreuz ausgestattet werden.

#### Montage Grundregal

Schritt 1: Nehmen Sie eine Regalleiter und stellen Sie diese mit den Verstellfüßen auf den Boden. Beachten Sie bitte, dass sich die Einnietmuttern für die Diagonalstrebenbefestigung an dem hinteren Regalholm der Regalleiter befinden. Halten Sie die Regalleiter fest oder lehnen diese ggf. an eine Wand.

Schritt 2: Nehmen Sie jetzt das entsprechende Diagonalkreuz unter Beachtung der aufgedruckten Regallänge und verschrauben dieses unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben mit der Regalleiter (je Leiter 2 Schrauben).

Schritt 3: Verschrauben Sie nun die 2. Regalleiter mit den beiden anderen Enden des Diagonalkreuzes.

Schritt 4: Legen Sie nun die entsprechende Anzahl der Auflagen auf die Ausstanzungen der Regalleiterholme. Dabei sind mindestens 2 Auflagen im unteren und oberen Bereich zwischen den beiden Regalleitern einzuhängen.

Schritt 5: Stellen Sie nun das Regal durch Herausdrehen der Verstellfüße in die Waage. Berücksichtigen Sie dabei den max. Verstellbereich von 30 mm.

#### Montage Anbauregal

Nehmen Sie eine Regalleiter gemäß Schritt 1 „Montage Grundregal“, halten diese fest und verfahren entsprechend Schritt 4 und 5. Bei der Montage mehrerer Anbauregale ist darauf zu achten, dass jedes 3. Anbauregal ein zusätzliches Diagonalkreuz erhält.

#### Montage Eck-Anbauregal

Schritt 1: Schieben Sie je Auflage 2 Eckverbindungsklammern auf die Böden des vorhandenen Regals und hängen die entsprechende Auflage mit den Ausstanzungen in die Aussparung der Eckverbindungsklammer. Dabei halten Sie bitte das andere Ende des Bodens fest.

Schritt 2: Legen Sie nun die Auflagen mit den Ausstanzungen auf die entsprechenden Ausstanzungen der Regalleiterholme.

Schritt 3: Verfahren Sie gemäß Schritt 5 „Montage Grundregal“.

**Das 2. Eck-Anbauregal muss mit einem Diagonalkreuz ausgestattet werden.**

**Sollte die Regalhöhe das 5-fache der Regaltiefe überschreiten, so müssen die Regale gemäß BGR 234 an der Wand befestigt werden.**