

Pflegeanleitung

Aluminium-Regalsysteme ARS

Das gelieferte Aluminium-Regalsystem ARS benötigt aufgrund der eloxierten und somit widerstandsfähigen, hygienischen und dichten Oberfläche keine besondere Pflege, sondern nur eine regelmäßige Reinigung zur Erhaltung der Struktur und Sicherung einer hygienisch einwandfreien Oberfläche.

Zur allgemeinen Reinigung und Pflege sind die Profile und Oberflächen der Regalböden mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ohne starken Druck abzuwischen. Das Tuch sollte möglichst häufig gewechselt werden, damit sich keine Schmutzpartikel im Tuch festsetzen, die dann eventuell auf der Oberfläche Kratzer verursachen.

Bei stärkerer Verschmutzung können die Oberflächen auch mit Kern- oder Schmierseife sowie mit einem handelsüblichen Geschirrspülmittel gereinigt werden. Auch der Einsatz von organischen Lösungsmitteln wie z. B. alkoholhaltige Reiniger und Spiritus sind denkbar. Bei der Anwendung dieser Mittel sind die Oberflächen mit sauberem Warmwasser gründlich nachzuspülen, bis das Reinigungsmittel restlos entfernt ist. Danach sind die Oberflächen mit einem Tuch oder weichen Papierwischtüchern trocken zu reiben.

Achtung!

Grundsätzlich dürfen bei eloxierten Oberflächen keine sauer oder alkalisch wirkende Reinigungsmittel (pH-Wert kleiner 5 oder größer 8,5) verwendet werden.

Darüber hinaus dürfen keine abrasiven Reinigungsmittel wie Scheuermittel, Stahlwolle oder Topfreiniger verwendet werden, da diese die Oberfläche beschädigen können.